

RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO

Galvanized couplings

SL

SERIE

SERIES



SP

SERIE

SERIES



Serie SL

Raccordo in acciaio
zincato

CARATTERISTICHE

- Fascia esterna in acciaio zincato con flange zincate 35x4 mm
- Fascia interna in acciaio zincato con dentatura di precisione
- Guarnizione in gomma EPDM bianca FDA
- Bulloni zincati (vite M12 Ø<76,1 e M16 Ø≥76,1 + dado) (rondella su richiesta)
- Coppia di serraggio Nm: M12=50 M16=120
- Lamina INOX per conducibilità elettrica
- Massima pressione di lavoro: 6 bar
- Lunghezza: 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm
- Diametri: da 30 a 355,6 mm

SL series

Galvanized
coupling

FEATURES

- Galvanized outer shell with galvanized flanges 35x4 mm
- Galvanized inner shell with precision meshing teeth
- EPDM FDA white rubber gasket
- Galvanized bolts (M12 screw Ø<76,1 and M16 Ø≥76,1 + nut) (washer on request)
- Tightening torque Nm: M12=50 M16=120
- Stainless steel conductivity strip
- Maximum working pressure: 6 bar
- Length: 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm
- Diameters: from 30 to 355,6 mm

Serie SP

Raccordo in acciaio
zincato

CARATTERISTICHE

- Fascia esterna in acciaio zincato con flange in alluminio 35x8 mm
- Fascia interna in acciaio zincato con dentatura di precisione
- Guarnizione in gomma EPDM bianca FDA
- Bulloni zincati (vite M12 Ø<76,1 e M16 Ø≥76,1 + dado) (rondella su richiesta)
- Coppia di serraggio Nm: M12=50 M16=120
- Lamina INOX per conducibilità elettrica
- Massima pressione di lavoro: 6 bar
- Lunghezza: 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm
- Diametri: da 30 a 355,6 mm

SP series

Galvanized
coupling

FEATURES

- Galvanized outer shell with aluminum flanges 35x8 mm
- Galvanized inner shell with precision meshing teeth
- EPDM FDA white rubber gasket
- Galvanized bolts (M12 screw Ø<76,1 and M16 Ø≥76,1 + nut) (washer on request)
- Tightening torque Nm: M12=50 M16=120
- Stainless steel conductivity strip
- Maximum working pressure: 6 bar
- Length: 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm
- Diameters: from 30 to 355,6 mm