

RUOTE DENTATE PER CATENE LH

LH Chains Toothed Wheels

RUOTE DENTATE PER ELEVATORI

Realizzate in acciaio; con foro grezzo o lavorato; con sede linguetta o calettatore.

A richiesta disponibili anche altri numeri di denti.

TOOTHED WHEELS FOR ELEVATORS

Made of steel; with raw or machined bore, keyed or machined for keyless clamping systems.

Any other number of teeth on request.

Catena Chain	N° denti No. of teeth	Dimensioni - Dimensions				
		Ø Primitive Pitch line Dp	Raggio di foratura Main hole centre radius Rf	d	L	A
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
LH16x64	15	612	234	200	170	85
	16	653	254.5	200	170	85
	17	694	275	210	180	90
	18	734	295.4	210	180	90
	20	816	336.5	210	180	90
LH19x75	14	670	247.0	280	180	90
	15	718	271.2	280	180	90
	16	765	295.3	280	180	90
	17	813	319.2	280	180	90
	18	860	343.1	280	180	90
LH22x86	20	956	391.1	280	180	90
	22	1051	439	280	180	90
	15	823	327.8	280	180	90
	16	878	355.5	280	180	90
	17	932	383	280	180	90
LH26x100	18	986	410.2	300	200	100
	20	1096	465.4	300	200	100
	22	1205	519.9	300	200	100
	15	956	380.3	300	200	100
LH30x120	16	1020	412.3	300	200	100
	18	1148	476.3	300	200	100
	20	1274	539.8	300	200	100
	22	1402	603.6	300	200	100
LH34x136	14	1072	429.8	300	200	100
	15	1148	468.2	300	200	100
	16	1225	506.5	300	200	100
	18	1377	583.1	350	200	100
LH38x144	20	1530	660.1	350	200	100
	22	1682	736.4	350	200	100
	14	1215	492.1	370	200	100
	15	1301	535.6	370	200	100
LH 38X144	16	1387	578.8	390	220	110
	18	1560	663.5	390	220	110
	14	1286	508.7	400	270	135
LH 38X144	15	1377	554.8	400	270	135
	16	1469	603.2	400	270	135
	18	1653	693.3	400	270	135

