


SCATOLE di DERIVAZIONE

JB0AI - JB1CAI - JB2CAI

Ex II 2D T125°C IP66 zona 21 e 22



JB1CAI

APPLICAZIONI

Per l'utilizzo in tutte le applicazioni in cui è necessaria una scatola di derivazione omologata ATEX, IECEx o CSA.

La scatola di derivazione è una morsettiera conforme con gli standard richiesti per consentirne l'uso negli ambienti in Zona 21 e Class II, Div 2, Groups F and G.

Sono disponibili 3 tipi di scatole: con 6 Morsetti, con 12 Morsetti e con solo guida DIN, ognuna con 6 morsetti di terra.

Massima dissipazione di potenza ammessa 11,5W.



JB2CAI

Nota: La potenza sopra indicata può essere raggiunta solo con corrette procedure di installazione elettriche e meccaniche.

CARATTERISTICHE

- Dimensioni: 111 x 141 x 88 mm (HxLxP)
- Morsetti per cavi fino a 2.5 mm²
- 4 fori M25 per pressacavi
- Materiale: Poliammide ad alta resistenza
- Protezione IP66

OPZIONI / ACCESSORI *

- **PEM25S** Pressacavo singolo per cavo Ø 8-17mm
- **PEM25D** Pressacavo doppio per cavi Ø 4,5-7mm
- **BOM25** Tappo M25
- **OPT** Otturatore per pressacavo doppio

* omologati CSA a richiesta



PEM25S



OPT



PEM25D



BOM25

Scatola tipo	N° di contatti	Morsetti Phoenix Contact	IECEx / ATEX	CSA	Massima dissipazione di potenza
JB0AI	0 (solo guida DIN) + morsetti di terra	UK 2,5N	Zona 21	Non omologata CSA	11,5 W
JB1CAI	6	UK 2,5N	Zona 21	Class II, Div 2, Groups F and G	11,5 W
JB2CAI	12	UK 2,5N	Zona 21	Class II, Div 2, Groups F and G	11,5 W

Rev. Marzo 2026